

产品型号	SC-GH380-G	SC-GH380-L	SC-GH380-W	SC-GH280-G	SC-GH280-L	SC-GH280-W	SC-GR360-S	SC-GR360-S4
处理器 (CPU)	ARM9,主频 300MHz			ARM9,主频 300MHz			MIPS® 24KEc™,主频 580MHz	
内存	64M DDR2, 128M Flash			64M DDR2, 128M Flash			64M DDR2, 16M flash	
接口类型	2 路 RS232+1 路 RS485+2 路网口			2 路 RS232+1 路 RS485+1 路网口			1 路 RS232/RS485	
无线接入方式	4G 三网通	不支持	WIFI	4G 三网通	不支持	WIFI	WIFI	4G 三网通+WIFI
路由功能	支持			支持	不支持	支持	支持	
支持协议	支持主流 PLC、仪器仪表、OPC 等协议						支持主流 PLC、仪器仪表等协议	
PLC 程序远程下载	支持							
本地数据存储	支持(断网续传)/SD 卡扩容最大 32GB						不支持	
边缘计算	支持						不支持	
数据服务	Modbus-RTU、Modbus-TCP、OPC UA						Modbus-RTU、Modbus-TCP	
IOT 转发	支持							
防拆机	支持							
设备连接数	16 台			1 台			16 台	
最大支持变量点数	1000 点			500 点			1000 点	
供电范围	DC24V (可工作范围 DC7-36V)							
工作温度	-20 ~ 75°C,10~80%RH (无冷凝)							