

产品型号	SC-GN980-SG	SC-GN980-SL	SC-GN980-SW	SC-GN980-SGW	SC-GN280-G	SC-GN280-L	SC-GN280-W	SC-GN102-Smart	SC-GN101-485	
处理器 (CPU)	ARM9,主频 300MHz				ARM9,主频 300MHz			ARM Cortex-A5,主频 500MHz		
内存	64M DDR2, 128M Flash				64M DDR2, 128M Flash			16M flash		
接口类型	1 路 RS232+1 路 RS485+2 路网口				1 路 RS232+1 路 RS485+1 路网口			1 路 TTL 串口	1 路 RS485	
联网方式	4G+以太网	以太网	WIFI+以太	4G+WIFI+以太网	4G+以太网	以太网	WIFI+以太	4G		
支持协议	支持主流 PLC、仪器仪表等协议							S7-200-SMART	Modbus-RTU	
PLC 程序远程下	支持								不支持	
数据转发	支持							不支持		
边缘计算	支持							不支持		
本地数据存储	支持(断网续传)/SD 卡扩容最大 32GB				不支持					
防拆机	支持									
设备连接数	16 台				1 台				16 台	
最大支持数据点	1000 点				500 点			128 点	200 点	
供电范围	DC24V (可工作范围 DC7-36V)									